

## LOKALIZACJA I POWIERZCHNIA ZJAZDÓW

Lp	Lokalizacja, strona drogi	Podbudowa z kruszywa 0-31,5 łam. C50/30 grub. 20 cm [m2]	Nawierzchnia bitumiczna grub. 8 cm [m2]	Podbudowa z chudego betonu grub. 15 cm [m2]	Nawierzchnia z kostki brukowej grub. 8 cm [m2]
1.	km 0+025,10 L	11,00	11,00		
2.	km 0+099,10 L	9,00		9,00	9,00
3.	km 0+126,70 L	16,00		16,00	16,00
4.	km 0+151,20 L	13,00		13,00	13,00
5.	km 0+156,20 P	13,00	13,00		
6.	km 0+190,30 L	15,00		15,00	15,00
7.	km 0+200,90 P	9,00	9,00		
8.	km 0+200,90 L	16,00		16,00	16,00
9.	km 0+244,80 L	20,00		20,00	20,00
10.	km 0+288,70 L	19,00		19,00	19,00
11.	km 0+345,30 L	26,00		26,00	26,00
12.	km 0+348,10 P	7,00	7,00		
13.	km 0+375,20 L	17,00		17,00	17,00
14.	km 0+426,00 P	13,00	13,00		
15.	km 0+446,40 L	9,00		9,00	9,00
16.	km 0+479,70 L	17,00	17,00		
17.	km 0+493,70 L	25,00	25,00		
18.	km 0+515,10 P	8,00	8,00		
19.	km 0+566,80 L	10,00	10,00		
20.	km 0+568,50 P	43,00	43,00		
21.	km 0+587,20 P	5,00	5,00		
22.	km 0+628,10 P	6,00	6,00		
23.	km 0+641,80 L	38,00	38,00		
24.	km 0+679,10 L	21,00	21,00		
25.	km 0+680,80 P	6,00	6,00		
26.	km 0+695,80 P	10,00	10,00		
27.	km 0+730,60 P	17,00	17,00		
<b>RAZEM:</b>		<b>419,00</b>	<b>259,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>